

Horizontaal transporteren van balken: IPSTARTEC

De IP-STARTEC is speciaal ontwikkeld voor hijsen met het lijf in verticale positie; **gecontroleerd kantelen, transporteren en tegen elkaar stapelen van stalen H- en - I profielen**. Overschakelen van verticaal hijsen naar kantelen of omgekeerd, kan door de kettingrol in de desbetreffende positie te plaatsen, waardoor het zwaartepunt verlegd wordt.


Afhankelijk van de afmetingen en het gewicht van de balk kunt u kiezen voor de versie met een bekopening van 6-12 mm (Working Load Limit van 1500 kg) of voor de versie met een bekopening van 6-20 mm (Working Load Limit van 2500 kg).



Model	Bestelnummer	WLL per stuk in t	Bekopening A	Maten in mm									Gewicht per stuk in kg
				B	C	D	E	F	G	H	J	K	
1,5-IPSTARTEC11	1812	1,5	6-12	140	39	575	110	81	129	54	126	16	6,6
2,5-IPSTARTEC11	1822	2,5	6-20	210	55	725	135	115	182	74	140	18	14,5



fig. 1



Onderdelen voor IP-STARTEC veiligheids-hijsklemmen:

1. frame compleet
2. hijs oog compleet
3. tandsegment compleet
4. grendel compleet
5. veer voor grendel compleet
6. tandsegmentas compleet
7. hijs oogas compleet
10. taats compleet
13. grendelplaat as compleet
20. geleidingsarm

fig. 2




fig. 3



fig. 5




fig. 4

