

Z600 Staladder met treden met opstaande rand, aan beide zijden beklimbaar, geanodiseerd.

De comfortabele TOP topkwaliteit trap met een plus aan veiligheid!

- Sport- boom-verbinding door hoogwaardige ZARGES felsverbindingstechniek.
- Treden en bomen uit geëxtrudeerde aluminium profielen.
- Scharnieren uit geëxtrudeerd aluminium.
- Voorzien van uitwisselbare 2-componenten kunststof schoenen voor een slipvaste stand en verankerd in het kokerprofiel
- Spreidveiliging door hoogwaardig perlonband, vanaf 6 treden.



Speciale uitrusting

- Verrijdbare uitvoering.
- Tegen meerprijs leverbaar met electrisch afleidende ladderschoenen.
- Antimagnetische uitvoering op aanvraag.

ZARGES

Enkele ladder met treden voorzien van kunststof antislipprofieling, voor extra veiligheid.

- Z 600 trede met Safer Step Technology, 80 mm diep, slipvast staan, zowel in diepte- als breedterichting.
- Trapbomen zijn geanodiseerd.
- Maximale werkhoogte door 280 mm hoge onderlinge tredenafstand.

Ladderlengte (m)	0,79	1,07	1,35	1,63	1,91	2,19	2,75
Werkhoogte (ca. m)	2,20	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	4,05
Buitenmaat (m)	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,65
Kokermaat (mm)	73	73	73	73	73	73	73
Aantal treden	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10
Gewicht (kg)	5,8	7,2	8,4	9,3	10,1	11,5	14,7

Ladderlengte (m)	3,31	3,87	4,43
Werkhoogte (ca. m)	4,60	5,10	5,65
Buitenmaat (m)	0,71	0,77	0,83
Kokermaat (mm)	73	73	73
Aantal treden	2 x 12	2 x 14	2 x 16
Gewicht (kg)	17,8	22,6	26,5