

Verticaal transporteren van platen: Universeel IPU10

De verticale universele veiligheids-hijsklem IPU10 is geschikt voor het hijsen, keren (180°) en verticaal transport van stalen platen en constructies.

De IPU10 hijsklem is voorzien van een vergrendeling in de open en de gesloten positie en waarborgt absolute veiligheid. Uitgevoerd met een naar alle kanten scharnierend hijssoog waardoor de last vanuit elke richting kan aanslaan en hijsen.

De IPU10 hijsklemmen vanaf 12 ton zijn uitgevoerd met 2 speciale hijsbeugels die het horizontaal aanslaan vereenvoudigen.

Voor het juiste gebruik van de klem zie fig. 2 en 3.

Hogere WLL en andere bek-openingen op aanvraag.






Minimale toegestane last:

5% van de ingeslagen WLL tot plaatoppervlaktehardheid 27 Rc (900N/mm²)

10 % van de ingeslagen WLL tot plaatoppervlaktehardheid 37 Rc (1170 N/mm²)



Model	Bestelnummer	WLL per stuk in t	Bek-opening A	Maten in mm								Gew. per stuk kg	
				B	C	D	E	F	G	H	J		K
0,5-IPU10	1675	0,5	0-16	44	128	228	30	115	41	28	-	10	1,9
1-IPU10	1663	1,0	0-20	45	139	222	30	126	41	38	-	10	2,1
2-IPU10	1677	2,0	0-35	78	201	372	70	190	61	55	-	16	7,6
3-IPU10	1665	3,0	0-40	100	253	445	75	225	78	60	-	20	14,8
4,5-IPU10	1667	4,5	0-40	100	253	445	75	232	82	65	-	20	16,0
6-IPU10	1669	6,0	0-50	126	302	525	80	292	84	95	44	20	24,0
6-IPU10/J	2469	6,0	50-100	126	302	525	80	342	84	95	44	20	30,5
9-IPU10	1671	9,0	0-50	126	325	557	80	310	92	105	44	20	29,5
9-IPU10/J	1673	9,0	50-100	126	325	562	80	360	92	105	44	20	30,5
12-IPU10	1679	12,0	0-54	160	391	623	80	331	117	137	41	25	57,0
12-IPU10/J	1681	12,0	54-108	178	439	673	80	415	117	137	41	25	59,0
16-IPU10	1683	16,0	5-64	178	465	734	88	397	119	153	45	25	72,0
16-IPU10/J	1685	16,0	64-128	208	521	790	88	472	119	161	45	25	85,0
22,5-IPU10	1687	22,5	5-80	222	554	855	110	470	136	186	49	25	127,0
22,5-IPU10/J	1689	22,5	80-155	253	628	930	110	575	136	196	49	25	130,0
30-IPU10	1691	30,0	5-80	222	545	860	110	470	152	186	54	30	153,0
30-IPU10/J	1693	30,0	80-155	250	620	935	110	565	152	196	54	30	165,0



Onderdelen voor IPU10 veiligheids-hijsklemmen:

1. frame compleet
 2. universeel hijssoog compleet
 3. tondsegment compleet
 4. grendel compleet
 5. zeer voor grendel compleet
 6. tandsegmentas compleet
 7. hijssoogas compleet
 10. taats compleet (rond)
- 3, 5 en 10 zijn inbegrepen bij onderhoudset tot 6 ton
3, 4, 5, 6, 7 en 10 zijn inbegrepen bij revisieset tot 6 ton