

Verticaal transporteren van platen: IP(U)10/S

De IP10/S en IPU10/S verticale veiligheidsklemmen zijn geschikt voor het hijsen, keren (**180°**) en verticaal transport van **RVS**-platen, balken en secties. Deze hijsklemmen zijn uitgevoerd met een taats en tandsegment **vervaardigd uit RVS teneinde contactcorrosie te voorkomen.**

Type **IPU10/S**: Uitgevoerd met een naar alle kanten scharnierend hijssoog, waardoor men de last vanuit elke richting kan aanslaan en hijsen. Voor juist gebruik zie fig. 2 en 3.

Type **IP10/S**: Uitgevoerd met een star hijssoog. Voor juist gebruik zie fig. 4 en 5.

Minimale toegestane last:


5% van de ingeslagen WLL tot plaatoppervlaktehardheid 27Rc (900 N/mm²),
10% van de ingeslagen WLL tot plaatoppervlaktehardheid 37Rc (1170 N/mm²).



Model	Bestelnummer	WLL per stuk in t	Bek-opening A	Maten in mm								Gewicht per stuk in kg	
				B	C	D	E	F	G	H	J		K
Uitgevoerd met universeel hijssoog													
0,5-IPU10/S	2275	0,5	0-16	44	128	228	30	115	41	28	-	10	1,9
1 -IPU10/S	2263	1,0	0-20	45	139	222	30	126	41	38	-	10	2,1
2 -IPU10/S	2277	2,0	0-35	78	201	372	70	190	61	55	-	16	7,6
3 -IPU10/S	2265	3,0	0-40	100	253	445	75	225	78	60	-	20	14,8
4,5-IPU10/S	2267	4,5	0-40	100	253	445	75	232	82	65	-	20	16,0
Uitgevoerd met star hijssoog													
0,5-IP10/S	2274	0,5	0-16	44	128	207	30	115	41	28	-	10	1,8
1 -IP10/S	2262	1,0	0-20	45	139	215	30	126	41	38	-	10	2,0
2 -IP10/S	2276	2,0	0-35	78	201	336	70	190	61	55	-	16	6,8
3 -IP10/S	2264	3,0	0-40	100	253	436	75	225	78	60	-	20	13,8
4,5-IP10/S	2266	4,5	0-40	100	253	436	75	232	82	65	-	20	15,0



fig. 1



Onderdelen voor IP(U)10/S veiligheids-hijsklemmen:

1. frame compleet
2. hijssoog compleet
3. tandsegment compleet
4. grendel compleet
5. veer voor grendel compleet
6. tandsegmentas compleet
7. hijssoogas compleet
10. taats compleet (rond)
10. taats compleet (ovaal)

