


Topschalm AK


Type	Capaciteit (kg)	
AK-10	700	Technische gegevens Veilige werklast (kg) 700 Voor kettingdiameter (mm) 5 enkel Voor kettingdiameter (mm) 5 tweesprong Gewicht (kg/st/m) 0.2 D (mm) 10 T (mm) 80
AK-13	1050	Technische gegevens Veilige werklast (kg) 1050 Voor kettingdiameter (mm) 7 enkel Voor kettingdiameter (mm) - tweesprong Gewicht (kg/st/m) 0.3 D (mm) 13 T (mm) 110
AK-16	1400	Technische gegevens Veilige werklast (kg) 1400 Voor kettingdiameter (mm) - enkel Voor kettingdiameter (mm) 7 tweesprong Gewicht (kg/st/m) 0.5 D (mm) 16 T (mm) 110
AK-18	2000	Technische gegevens Veilige werklast (kg) 2000 Voor kettingdiameter (mm) 10 enkel Voor kettingdiameter (mm) - tweesprong Gewicht (kg/st/m) 0.8 D (mm) 19 T (mm) 135
AK-22	3200	Technische gegevens Veilige werklast (kg) 3200 Voor kettingdiameter (mm) 13 enkel Voor kettingdiameter (mm) 10 tweesprong Gewicht (kg/st/m) 1.5 D (mm) 23 T (mm) 160
AK-26	5000	Technische gegevens Veilige werklast (kg) 5000 Voor kettingdiameter (mm) 16 enkel Voor kettingdiameter (mm) 13 tweesprong Gewicht (kg/st/m) 2.3 D (mm) 27 T (mm) 180
AK-32	7000	Technische gegevens Veilige werklast (kg) 7000 Voor kettingdiameter (mm) - enkel Voor kettingdiameter (mm) 16 tweesprong Gewicht (kg/st/m) 3.9 D (mm) 32 T (mm) 200