

## Verticaal transporteren van platen: IPU10/A

De IPU10/A veiligheids-hijsklem **klikt automatisch vast** op het materiaal zodra u de klem op de plaat zet. Doordat de veiligheidsgrendel in dezelfde positie blijft staan wanneer de klem dicht slaat, behoren gevaarlijke situaties tot het verleden. Het bevestigen van de klem op moeilijk te bereiken plaatsen is met de IPU10/A geen enkel probleem.


Minimale toegestane last:

5% van de ingeslagen WLL tot plaatoppervlaktehardheid 27 Rc (900N/mm<sup>2</sup>)

10% van de ingeslagen WLL tot plaatoppervlaktehardheid 37 Rc (1170N/mm<sup>2</sup>)



Model	Bestelnummer	WLL per stuk in t	Bek-opening A	Maten in mm								Gewicht per stuk in kg	
				B	C	D	E	F	G	H	J		K
1-IPU10/A	1628	1,0	0-20	45	138	238	30	128	41	37	-	10	2,3
2-IPU10/A	1629	2,0	0-35	78	201	378	70	200	61	72	-	16	8,9



### Onderdelen voor IPU10/A Veiligheids-hijsklemmen:

1. frame compleet
2. universeel hijs oog compleet
3. tandsegment compleet
4. grendel compleet
5. veer voor grendel compleet
6. tandsegmentas compleet
7. hijs oog compleet
10. taats compleet (rond)
53. grendel nok compleet

