

Verticaal transporteren van platen: IPTPU(X)

De IPTPU hijsklemmen worden gebruikt om zeer dunne, grote stalen platen van de horizontale in de verticale positie te brengen en te keren.

Het speciale ontwerp van dit model zorgt ervoor dat de platen **niet "knikken"** bij deze hijsituatie.

Afhankelijk van onder andere de grootte van de plaat kunt u kiezen voor de standaarduitvoering **IPTPU** of het speciale model **IPTPUX** met **zijdelingse ondersteuningsprofielen**.

Minimale toegestane last:


5% van de ingeslagen WLL tot plaatoppervlaktehardheid 27 Rc (900N/mm²)

10% van de ingeslagen WLL tot plaatoppervlaktehardheid 37 Rc (1170N/mm²).



| Model | Bestelnummer | WLL per stuk in t | Bek-opening A | Maten in mm | | | | | | | | Gewicht per stuk in kg | |
|--|--------------|-------------------|---------------|-------------|-----|-----|----|-----|-----|----|---|------------------------|------|
| | | | | B | C | D | E | F | G | H | J | | K |
| 1,5-IPTPU | 3138 | 1,5 | 0-15 | 80 | 200 | 376 | 70 | 180 | 61 | 64 | - | 16 | 7,5 |
| 3 -IPTPU | 3147 | 3,0 | 0-15 | 85 | 241 | 424 | 75 | 211 | 78 | 61 | - | 20 | 16,0 |
| Met zijdelingse ondersteuningsprofielen | | | | | | | | | | | | | |
| 1,5-IPTPUX | 3145 | 1,5 | 0-15 | 80 | 200 | 376 | 70 | 180 | 461 | 64 | - | 16 | 9,5 |
| 3 -IPTPUX | 3146 | 3,0 | 0-15 | 85 | 241 | 424 | 75 | 211 | 478 | 61 | - | 20 | 18,0 |

fig. 1



Onderdelen voor IPTU
Veiligheids-hijsklemmen:

1. Frame compleet
2. Hijsog compleet
3. Tandsegment compleet
4. Grendel compleet
5. Veer voor grendel compleet
6. Tandsegmentas compleet
7. Hijsogas compleet
10. Taats compleet (rond)

fig. 2




fig. 3




fig. 4



fig. 5

