

## Horizontaal transporteren van platen: IPHTONZ/IPHSZ

De horizontale veiligheids-hijsklem IPHTONZ/IPHSZ is geschikt voor het horizontaal hijsen en transport van **stalen platen die niet doorbuigen**. Zeer laag eigengewicht.

De IPHTONZ/IPHSZ hijsklemmen kunnen ook worden toegepast indien deze loodrecht onder een evenaar hangen.

De IPHSZ is gelijk aan de IPHTONZ, maar heeft een grotere bekopening.



Model	Bestelnummer	WLL per paar in t	Bekopening	Maten in mm										Gewicht per paar in kg
				A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	
0,75-IPHTONZ	5343	0,75	0-30	75	16	-	16	64	118	81	12	46	4,0	
1,5-IPHTONZ	5344	1,5	0-60	114	16	-	22	87	153	110	16	52	9,0	
3-IPHTONZ	5477	3,0	0-60	117	20	-	26	87	163	120	20	69	14,0	
4,5-IPHTONZ	5483	4,5	0-60	132	25	-	30	87	183	130	20	69	20,0	
6-IPHTONZ	5484	6,0	0-60	143	25	-	36	96	213	130	20	69	25,0	
9-IPHTONZ	5485	9,0	0-60	157	30	-	43	110	223	140	25	86	31,0	
12-IPHTONZ	5486	12,0	0-60	172	30	-	47	120	254	150	25	88	41,0	
15-IPHTONZ	5487	15,0	0-60	183	30	-	47	130	284	200	25	88	54,0	
25-IPHTONZ	5119	25,0	0-60	169	40	-	47	170	300	220	32	113	78,0	
3-IPHSZ	5308	3,0	0-100	192	20	-	26	160	222	140	20	65	22,0	
6-IPHSZ	5311	6,0	0-100	200	25	-	32	160	249	180	20	69	36,4	
9-IPHSZ	5313	9,0	0-100	220	30	-	35	170	270	190	25	85	49,2	
12-IPHSZ	5318	12,0	0-100	220	35	-	47	170	270	200	25	95	62,8	





fig. 1



Onderdelen voor IPHTONZ en IPHSZ Veiligheids-hijsklemmen:

1. Frame compleet
3. Tandsegment compleet
6. Tandsegmentas compleet

fig. 2




fig. 3




fig. 4




fig. 5

