

Horizontaal transporteren van balken: IPBSNZ

De veiligheids-hijsklem IPBSNZ is geschikt voor:

- het hijsen, transport en tegen elkaar stapelen van stalen balken.
- het hijsen, monteren en transport van stalen constructies.
- montage-werkzaamheden van scheepsbouwsecties.

De IPBSNZ hijsklem is voorzien van vergrendeling in de open en in de gesloten positie en waarborgt absolute veiligheid.

De IPBSNZ hijsklem hijst op een dusdanige manier dat de flenzen van de balk zuiver horizontaal hangen, onafhankelijk van de flensbreedte.

Voor juist gebruik van de klem zie fig. 2 en 3.



Model	Bestelnummer	WLL per stuk in t	Bek-opening A	Maten in mm									Gewicht per stuk in kg
				B	C	D	E	F	G	H	J	K	
1,5-IPBSNZ	5925	1,5	0-32	100-270	304	480	70	319	47	16	165	148	14,0
3-IPBSNZ	5926	3,0	0-40	100-330	352	494	75	408	56	20	207	182	22,0
4,5-IPBSNZ	5927	4,5	0-50	100-360	420	630	75	457	56	20	250	188	30,5





fig. 4





fig. 1



Onderdelen voor IPBSNZ veiligheids-hijsklemmen:

1. frame compleet
2. hijssoog compleet
3. tandsegment compleet
4. grendel compleet
5. veer voor grendel compleet
6. tandsegmenttas compleet
7. hijssoogas compleet
10. taats compleet

fig. 2

