

Speciaal voor de scheepsbouw: IPBU(U)Z

De veiligheids-hijsklem IPBU(U)Z is geschikt voor het **hijsen, transport en loodrecht stellen van bulbprofielen op de scheepshuid.**

De IPBU(U)Z hijsklem is voorzien van vergrendeling in de open en in de gesloten positie en waarborgt absolute veiligheid.

Uitsluitend te gebruiken voor bulbprofielen (niet voor platen).

Leverbaar in twee uitvoeringen:

Type **IPBUUZ**: met universeel hijssoog.

Voor juist gebruik van de klem zie fig. 2 en 3.

Type **IPBUZ**: met star hijssoog.






Voor juist gebruik van de klem zie fig. 4 en 6.

Minimale toegestane last:

5% van de ingeslagen WLL tot plaatoppervlaktehardheid 27 Rc (900N/mm²),
10% van de ingeslagen WLL tot plaatoppervlaktehardheid 37 Rc (1170N/mm²).



Model	Bestelnummer	WLL per stuk in t	Bek-opening A	Maten in mm								Gewicht per stuk in kg	
				B	C	D	E	F	G	H	J		K
Uitgevoerd met universeel hijssoog													
0,75-IPBUUZ	5601	0,75	HP 120-200	85	226	390	70	210	61	70	-	16	8,5
Uitgevoerd met star hijssoog													
0,75-IPBUZ	5600	0,75	HP 120-200	85	226	390	70	210	61	70	-	16	7,0
1,5 -IPBUZ	5701	1,5	HP 220-430	196	397	568	70	256	69	48	-	16	15,0
3,75-IPBUZ	5702	3,75	HP 220-430	238	438	565	80	355	64	100	-	20	28,5



Onderdelen voor IPBU(U)Z veiligheids-hijsklemmen:

1. frame compleet
2. hijssoog compleet
3. tandsegment compleet
4. grendel compleet
5. veer voor grendel compleet
6. tandsegmentas compleet
7. hijssoogas compleet
10. taats compleet

