

Z600 Geklonken trapladder, aan beide zijden beklimbaar, geanodiseerd

Tweezijdig oploopbare boktrap voor veelzijdig gebruik.

- 80 mm diepe treden voor moeiteloos staan.
- Treden aan elke ladderboom drievoudig bevestigd met blindklinknagels.
- Spreidveiliging door hoogwaardig perlonband, vanaf 6 treden.
- Treden en bomen uit geëxtrudeerde aluminium profielen.
- Slipvaste kunststof ladderschoenen.

Speciale uitrusting

- Vrijrijdbare uitvoering.
- Tegen meerprijs leverbaar met electrisch afleidende ladderschoenen.



ZARGES

Licht en stevig met beschermd oppervlak.

- Trapbomen zijn geanodiseerd.

Ladderlengte (m)	0,71	0,95	1,19	1,43	1,67	1,91	2,38
Werkhoogte (ca. m)	2,20	2,45	2,65	2,90	3,10	3,35	3,80
Buitenmaat (m)	0,43	0,45	0,48	0,50	0,53	0,55	0,60
Kokermaat (mm)	42	42	42	42	42	48	48
Aantal treden	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10
Gewicht (kg)	3,2	4,1	5,1	6,1	7,2	9,0	12,4