

Z600 Ramenwassersladder

Handzaam opsteekstelsel uit corrosievast aluminium voor reinigingsspecialisten.

- Bestaande uit een spits toelopend topdeel, midden- en basisdeel.
- Krachtige en draaivaste rechthoekbuisbomen, doorlopend geprofileerde vierkante sporten voor een veilige stand op de ladder, 30 mm × 30 mm.
- Sport- boom-verbinding door hoogwaardige ZARGES felsverbindingstechniek.
- Steekhulzen en nauwkeurige snelsluitingen met borging garanderen een veilige verbinding van de in elkaar gestoken ladderdelen.
- Topdeel met aanlegrubber aan de ene zijde en gevelrollen aan de andere zijde.
- Belasting max. 100 kg.
- Voorzien van uitwisselbare 2-componenten kunststof schoenen voor een slipvaste stand en verankerd in het kokerprofiel



ZARGES

Laddercombinaties	los basisdeel	los middendeel	los bovendeel	2-del. set	3-del. set	4-del. set
Ladderlengte (m)	1,65	1,65	2,90	4,30	5,70	7,10
Ladderbreedte boven/onder (mm)	340 / 850	340 / 430	110 / 430	110 / 850	110 / 850	110 / 850
Aantal sporten	5	5	5	10	15	20
Gewicht (kg)	5,2	4,4	6,3	11,5	15,9	20,3