

## Z600 ZAP telescoop-platformladder

**De platformladder voor werkzaamheden tot op een werkhoogte van 4,30 - ontwikkeld volgens de nieuwste EU richtlijnen voor hoogte werk.**

- Groot standvlak 665 mm × 440mm, met reling en kniesteun - garandeert maximale werkveiligheid en een comfortabele houding.
- Eenvoudige hoogteverstelling volgens het schuifladderprincipe, daardoor kunnen verschillende hoogten met slechts een platformladder worden bereikt.
- Door de dwarstraverse aan beiden zijden voldoet deze ladder ook zonder stabilisator aan de DIN EN 131.
- Met uitgeklapte stabilisatiebalken stabiel conform de eisen van BGI 637.
- Door twee geleiderollen eenvoudig te verplaatsen, ook in opgebouwde toestand.
- Zeer eenvoudig op te bouwen - Leuning en reling worden automatisch bij het opzetten uitgeklapt.
- Compacte afmetingen in ingeklapte toestand, daardoor is de ladder eenvoudig te transporteren en op te bergen.
- Sport- boom-verbinding door hoogwaardige ZARGES felsverbindingstechniek.
- Uitwisselbare kunststof schoenen voor slipvaste stand



### ZARGES

Platformhoogten (m)	1,00 / 1,30 / 1,60 / 1,80	1,30 / 1,60 / 1,80 / 2,10 / 2,40
Werkhoogte max. (ca. m)	3,80	4,30
Hoogte incl. leuning, max. (m)	2,86	3,38
Grondspervlakte met stabilisatoren, LxB (m)	1,90 × 2,25	2,30 × 2,55
Grondoppervlakte met ingeklapte stabilisatoren, LxB (m)	1,91 × 0,81	2,30 × 0,81
Maat, ingeklapt (m)	2,44 × 0,81 × 0,39	2,72 × 0,81 × 0,39
Aantal sporten incl. platform	7	9
Gewicht (kg)	35	38,5