



- 1** Gebiedsbepijking (optioneel)
- 2** LCD-display (optioneel)
- 3** LED
- 4** Drukknoppen met twee snelheden
- 5** Keuzeschakelaar of terugverend (optioneel)
- 6** Sleutelschakelaar
- 7** Startknop
- 8** Veiligheidsstop

- 9** Schokdempers
- 10** SIM module
- 11** Batterij



▶ TECHNISCHE SPECIFICATIES

Zender	T70/1	T70/2	
Aantal drukknoppen:	6 functies (2 snelheden) + start + veiligheidsstop (categorie 3)	10 functies (2 snelheden) + start + veiligheidsstop (categorie 3)	
Frequenties:	870 MHz/433 MHz	870 MHz/433 MHz	
Vermogen (ERP):	<5 mW (870 MHz) <10 mW (433 MHz)	<5 mW (870 MHz) <10 mW (433 MHz)	
Beschermingsgraad:	IP65	IP65	
Gewicht met batterij:	460 g	550 g	
Afmetingen:	122 x 67 x 57 mm	265 x 67 x 57 mm	
Werkings temperatuur:	-20 °C tot +65 °C	-20 °C tot +65 °C	
Batterijen:	BT06K (750 mAh, 4,8 V)	BT06K (750 mAh, 4,8 V)	
Autonomie:	10 h (50% duty cycle)	10 h (50% duty cycle)	
Batterijlader:	CB70 230 Vac, optie 12 of 24 Vdc	CB70 230 Vac, optie 12 of 24 Vdc	
Ontvanger	R70/13	R70/21	R70/29
Voedingsspanning:	24, 48, 115, 230 Vac, 12, 24 Vdc	24, 48, 115, 230 Vac, 12, 24 Vdc	24, 48, 115, 230 Vac, 12, 24 Vdc
Aantal uitgangen:	13	21	29
Andere uitgangen:	start + stop + veiligheid	start + stop + veiligheid	start + stop + veiligheid
Maximum stroom per uitgang:	8 A bij 230 Vac	8 A bij 230 Vac	8 A bij 230 Vac
Beschermingsgraad:	IP55	IP55	IP55
Gewicht:	2200 g	2600 g	3000 g
Afmetingen:	285 x 200 x 110 mm	285 x 200 x 110 mm	285 x 200 x 110 mm
Verbindingen:	plug-in klemmenstrook PG21 voor de uitgangen	plug-in klemmenstrook PG21 voor de uitgangen	plug-in klemmenstrook PG21 voor de uitgangen
Werkings temperatuur:	-20 °C tot +65 °C	-20 °C tot +65 °C	-20 °C tot +65 °C