

## Eller Handtakel



De Eller handtakel is robuust, compact en veilig. Moderne fabricagemethoden en een speciaal gelegeerde staalsoort staan borg voor een lichte, compacte, maar oerdegelijke handtakel. Goed handelbaar en overal te gebruiken, mede door de korte bouwhoogte.

### Eller handtakel

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Ketting Ø (mm) x aantal strengen	Bouwhoogte (mm)	Trekkraacht bij vollast (kg)	Gewicht (kg) bij 3m HH
ELHT-00250-030-025	250	4 x 1	280	23	6,2
ELHT-00500-030-025	500	5 x 1	345	24	11,0
ELHT-01000-030-025	1.000	6,3 x 1	376	25	12,5
ELHT-01500-030-025	1.500	7,1 x 1	442	27	17,8
ELHT-02000-030-025	2.000	7,9 x 1	470	34	19,5
ELHT-A3000-030-025	3.000	10 x 1	565	37	35,0
ELHT-B3000-030-025	3.000	7,1 x 2	565	29	29,0
ELHT 05000 030 025	5.000	9 x 2	688	36	41,3
ELHT-07500-030-025	7.500	9 x 3	690	36	62,0
ELHT-10000-030-025	10.000	9 x 4	765	38	78,5
ELHT-20000-030-025	20.000	9 x 8	950	2 x 38	190,0

### Eller handtakel inclusief overbelastingsbeveiliging

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Ketting Ø (mm) x aantal strengen	Bouwhoogte (mm)	Trekkraacht bij vollast (kg)	Gewicht (kg) bij 3m HH
ELHT-00500-030-025-L	500	5 x 1	345	24	11,0
ELHT-01000-030-025-L	1.000	6,3 x 1	376	25	12,5
ELHT-01500-030-025-L	1.500	7,1 x 1	442	27	17,8
ELHT-02000-030-025-L	2.000	7,9 x 1	470	34	19,5
ELHT-A3000-030-025-L	3.000	10 x 1	565	37	35,0
ELHT-B3000-030-025-L	3.000	7,1 x 2	565	29	29,0
ELHT-05000-030-025-L	5.000	9 x 2	688	36	41,3
ELHT-07500-030-025-L	7.500	9 x 3	690	36	62,0
ELHT-10000-030-025-L	10.000	9 x 4	765	38	78,5
ELHT-20000-030-025-L	20.000	9 x 8	950	2 x 38	190,0