

ETA Openklapbaar blok “off-shore model” uitgevoerd met as, voor intensief gebruik



- Eenvoudig te monteren
- Lichtgewicht
- Losse onderdelen beveiligd tegen verlies

	Ø schijf dog'/Ø buitenkant schijf (mm)	Ø staaldraad min/max (mm)	W.L.L. (t)	Gewicht (kg)
ETA2-79E10	60/79	9/10	2	1.6
ETA5-114E14	90/114	12/14	5	4.5
ETA5-165E14	140/165	12/14	5	7
ETA8-142E19	112/142	17/19	8	8.5
ETA8-209E19	177/209	17/19	8	13.5
ETA8-262E19	221/262	17/19	8	18
ETA8-326E23	275/326	20/23	8	23
ETA12-145E23	112/145	20/23	12.5	24
ETA12-216E23	174/216	20/23	12.5	28
ETA12-216E29	174/216	26/29	12.5	28
ETA15-262E23	221/262	20/23	15	30
ETA15-326E23	275/326	20/23	15	36
ETA15-420E23	355/420	20/23	15	52
ETA20-216E29	174/216	26/29	20	31
ETA20-268E38	224/268	35/38	20	45
ETA20-410E38	349/410	35/38	20	56
ETA25-262E29	221/262	26/29	25	48
ETA25-326E29	270/326	26/29	25	63
ETA32-334E46	270/334	42/46	32	70
ETA32-518E46	443/518	42/46	32	100

* dog: diameter onderin de groef