

**Fall arrest equipment
LC Lanyards**

Description / Description

Longe corde d'assujettissement :

- Corde tordonnée de diamètre 12 mm
- Longueur (L) : 1 m - 1,5 m - 2 m
- Boucles cousues

securing lanyard :

- Twisted rope diameter 12 mm
- Length (L) : 1 m - 1,50 m - 2 m.
- Buckled and stitched

CONNECTEURS (C) / CONNECTORS (C)

- M11 - M10 - M51 - M41 - M12 - M42 - M53
- Les longues LCF ont été testées avec ces connecteurs à chaque extrémité.
- *LCF lanyards has been tested with those connectors on each end.*
- Les connecteurs à fermetures automatiques sont montés sur des boucles cossés et cousues.
- *Automatic closure karabiners are fitted with stitched thimble loops.*

CERTIFICATION CE / CE CERTIFICATION

- Organisme notifié / notified body : APAVE (N°0082)

NORME / STANDARD

- EN 354

**EQUIPEMENTS ASSOCIES /
ASSOCIATED EQUIPMENT**

- Dispositif d'ancrage (EN 795)
Anchorage (EN 795)
- Connecteurs (EN 362)
Connectors (EN 362)
- Harnais antichute (EN 361)
Fall protection harnesses (EN 361)

