

Fall arrest equipment HT22R harness



Harness with :

- A back anchor point.
- A chest anchor point.
- Adjustable thoracic webbing with quick fitting buckle.
- A rescue strap.
- Weight : 720 g.
- Size : S, M, XL.

OPTION / OPTION

- Ceinture de maintien, taille : S, M, XL.
Working belt, size : S, M, XL.
- Epaulière mousse thermocomprimée.
Thermo-compressed foam shoulder pad.

CARACTERISTIQUES / FEATURES

- Réglage cuissards: boucles rapides,
Thigh straps adjustment : quick fitting buckles.
- Bouclerie : - fil : acier zingué bichromaté,
- découpée : acier zingué bichromaté.
*Buckles : - metal : yellow zinc bichromated,
- stamped : yellow zinc bichromated.*
- Composants plastiques : PP.
Plastic components : PP.
- Sangles PE, largeur 45 mm, rupture à 22 kN.
PE webbing, width 45 mm, load breaking 22kN.
- Couture automatique : fil PE.
Machine stitched : PE.

CERTIFICATION CE / CE CERTIFICATION

- Organisme notifié / notified body : APAVE (N°0082).
- N° 0082 / 352 / 160 / 06 / 04 / 162 - ext 02 / 03 / 06

NORME / STANDARD

- EN 361 / EN 1497

EQUIPEMENTS ASSOCIES / ASSOCIATED EQUIPMENT

- Dispositif d'ancrage (EN 795)
Anchorage (EN 795)
- Connecteurs (EN 362)
Connectors (EN 362)
- Système d'arrêt des chutes (EN 363)
Anchor device (EN 363)

DESCRIPTION / DESCRIPTION

Harnais comprenant :

- Un point d'accrochage dorsal.
- Un point d'accrochage sternal.
- Sangle thoracique réglable avec une boucle rapide.
- Une sangle d'évacuation.
- Poids : 720 g.
- Tailles : S, M, XL.