

## Verticaal transporteren van platen: standaard model IP10

De verticale veiligheids-hijsklem IP10 is geschikt voor het hijsen, keren **(180°)** en verticaal transport van stalen platen en constructies.

De IP10 hijsklem is voorzien van een **vergrendeling in de open en gesloten positie en waarborgt absolute veiligheid.**

De IP10 hijsklemmen vanaf 12 ton zijn uitgevoerd met 2 speciale hijsbeugels die het horizontaal aanslaan vereenvoudigen.

Voor juist gebruik van de klem zie fig. 2 en 3.

Hogere WLL en andere bekopeningen op aanvraag.

Minimale toegestane last:

5% van de ingeslagen WLL tot plaatoppervlaktehardheid 27Rc (900 N/mm<sup>2</sup>),

10% van de ingeslagen WLL tot plaatoppervlaktehardheid 37Rc (1170 N/mm<sup>2</sup>).


Lees voor het gebruik van de klem altijd eerst de met de klem meegeleverde gebruiksaanwijzing.



Model	Bestelnummer	WLL per stuk in t	Bek-opening A	Maten in mm										Gewicht per stuk in kg
				B	C	D	E	F	G	H	J	K		
0,5-IP10	1674	0,5	0-16	44	128	207	30	115	41	28	-	10	1,8	
1-IP10	1662	1,0	0-20	45	139	215	30	126	41	38	-	10	2,0	
2-IP10	1676	2,0	0-35	78	201	336	70	190	61	55	-	16	6,8	
3-IP10	1664	3,0	0-40	100	253	436	75	225	78	60	-	20	13,8	
4,5-IP10	1666	4,5	0-40	100	253	436	75	232	82	65	-	20	15,0	
6-IP10	1668	6,0	0-50	126	302	515	80	292	84	95	40	20	23,5	
6-IP10/J	1705	6,0	50-100	126	302	515	80	342	84	95	40	20	28,5	
9-IP10	1670	9,0	0-50	126	325	550	80	310	92	105	44	25	27,5	
9-IP10/J	1672	9,0	50-100	126	325	555	80	360	92	105	44	25	28,5	
12-IP10	1678	12,0	0-54	160	391	580	80	331	117	137	41	25	49,0	
12-IP10/J	1680	12,0	54-108	178	439	630	80	415	117	137	41	25	58,0	
16-IP10	1682	16,0	5-64	178	465	690	88	397	119	153	49	25	68,0	
16-IP10/J	1684	16,0	64-128	208	521	746	88	472	119	151	49	25	90,0	
22,5-IP10	1686	22,5	5-80	222	554	800	110	470	136	186	49	25	108,0	
22,5-IP10/J	1688	22,5	80-155	253	628	880	110	575	136	196	49	25	110,0	
30-IP10	1690	30,0	5-80	222	545	800	110	470	152	186	54	30	148,0	
30-IP10/J	1692	30,0	80-155	250	620	880	110	565	152	196	54	30	152,0	



fig. 1



Onderdelen voor IP10 veiligheids-hijsklemmen:

1. frame compleet
2. hijssoog compleet
3. tandsegment compleet
4. grendel compleet
5. veer voor grendel compleet
6. tandsegmentas compleet
7. hijssoogas compleet
10. taats compleet (rond)

3, 5 en 10 zijn inbegrepen bij onderhoudset tot 6 ton

3, 4, 5, 6, 7 en 10 zijn inbegrepen bij revisieset tot 6 ton

