

Horizontaal transporteren van platen: IPPE

De horizontale veiligheids-hijsklem IPPE is geschikt voor het hijsen en horizontaal transport van **pakketten stalen platen die niet doorbuigen**. De gewenste bekopening is eenvoudig instelbaar. Bij heet aangrijpen van de handgreep opent de klem zich en kan de klem op een eenvoudige en snelle wijze aangeslagen of verwijderd worden.


Voor juist gebruik van de klem zie fig. 2 en 3.



| Model | Bestelnummer | WLL per paar in t | Bekopening A | Maten in mm | | | | | | | | | | Gewicht per paar in kg |
|----------|--------------|-------------------|--------------|-------------|-----|----|----|-----|----|-----|----|---|-------|------------------------|
| | | | | B | C | D | E | F | G | H | J | K | | |
| 3-IPPEB | 0501 | 3,0 | 0-180 | 194 | 256 | 20 | 26 | 66 | 20 | 140 | 76 | - | 21,0 | |
| 3-IPPED | 0502 | 3,0 | 0-300 | 194 | 376 | 20 | 26 | 66 | 20 | 140 | 76 | - | 26,0 | |
| 3-IPPEH | 0503 | 3,0 | 0-420 | 194 | 496 | 20 | 26 | 66 | 20 | 140 | 76 | - | 28,0 | |
| 6-IPPEH | 0506 | 6,0 | 0-420 | 227 | 516 | 25 | 30 | 102 | 20 | 160 | 76 | - | 46,0 | |
| 9-IPPEH | 0509 | 9,0 | 0-420 | 270 | 566 | 25 | 34 | 122 | 20 | 190 | 76 | - | 62,0 | |
| 12-IPPEH | 0512 | 12,0 | 0-420 | 292 | 588 | 30 | 40 | 133 | 25 | 200 | 97 | - | 104,0 | |



fig. 1



Onderdelen voor IPPE veiligheids-hijsklemmen:

1. Frame compleet
3. Tandsegment compleet
6. Tandsegmentas compleet
16. Tandsegmenthouder compleet
17. Koppelpen compleet

fig. 2




fig. 3




fig. 4



fig. 5

