


**RVS D-sluiting SchK**


Type	Capaciteit (kg)	
SchK-4	180	<b>Technische gegevens</b> Veilige werklast (kg) 180 Gewicht (kg/st/m) 0.011 B (mm) 8 D1 (mm) 4 D2 (mm) 4 T (mm) 14
SchK-5	220	<b>Technische gegevens</b> Veilige werklast (kg) 220 Gewicht (kg/st/m) 0.016 B (mm) 10 D1 (mm) 5 D2 (mm) 5 T (mm) 18
SchK-6	260	<b>Technische gegevens</b> Veilige werklast (kg) 260 Gewicht (kg/st/m) 0.024 B (mm) 12 D2 (mm) 6 D1 (mm) 6 T (mm) 21
SchK-8	420	<b>Technische gegevens</b> Veilige werklast (kg) 420 Gewicht (kg/st/m) 0.06 B (mm) 16 D2 (mm) 8 D1 (mm) 8 T (mm) 28
SchK-10	560	<b>Technische gegevens</b> Veilige werklast (kg) 560 Gewicht (kg/st/m) 0.13 B (mm) 20 D2 (mm) 10 D1 (mm) 10 T (mm) 35
SchK-12	1040	<b>Technische gegevens</b> Veilige werklast (kg) 1040 Gewicht (kg/st/m) 0.2 B (mm) 24 D2 (mm) 12 D1 (mm) 12 T (mm) 42