

## Verticaal transporteren van platen: IPV(U)Z

De verticale veiligheids-hijsklem IPV(U)Z is speciaal ontworpen voor het transport van kleine profielen. De IPV(U)Z hijsklem is voorzien van vergrendeling in de open en in de gesloten positie en waarborgt absolute veiligheid.

Leverbaar in twee uitvoeringen:

Type **IPVUZ**: met universeel hijssoog. Voor juist gebruik zie fig. 2 en 3

Type **IPVZ** : met star hijssoog. Voor juist gebruik zie fig. 4 en 5.




Minimale toegestane last:

5% van de ingeslagen WLL tot plaatoppervlaktehardheid 27 Rc (900N/mm<sup>2</sup>),

10% van de ingeslagen WLL tot plaatoppervlaktehardheid 37 Rc (1170N/mm<sup>2</sup>).



Model	Bestelnummer	WLL per stuk in t	Bek-opening A	Maten in mm								Gewicht per stuk in kg	
				B	C	D	E	F	G	H	J		K
<b>Uitgevoerd met universeel hijssoog</b>													
<b>0,75-IPVUZ</b>	5146	0,75	0-15	26	128	228	30	115	41	30	-	10	2,2
<b>1,5 -IPVUZ</b>	5147	1,5	0-20	60	200	376	70	180	52	50	-	16	7,5
<b>Uitgevoerd met star hijssoog</b>													
<b>0,75-IPVZ</b>	5096	0,75	0-15	26	128	207	30	115	41	30	-	10	2,1
<b>1,5 -IPVZ</b>	5097	1,5	0-20	60	200	339	70	180	52	50	-	16	6,2



### Onderdelen voor IPVZ/ IPVUZ Veiligheids-hijsklemmen:

1. frame compleet
2. hijssoog compleet
3. tandsegment compleet
4. grendel compleet
5. veer voor grendel compleet
6. tandsegmentas compleet
7. hijssoogas compleet
10. taats compleet

