

### Horizontaal transporteren van platen: IPHOZ

De horizontale veiligheids-hijsklem IPHOZ is geschikt voor het horizontaal hijsen en transport van doorgebogen of doorgezette plaat. **Zeer laag eigengewicht.** De IPHOZ hijsklemmen mogen uitsluitend tot een maximale tophoek van 60° gebruikt worden. De IPHOZ hijsklemmen kunnen ook worden toegepast bij **gebruik van lange hijskettingen of tweesprongen.**


Voor juist gebruik van de klem zie fig. 2 en 3.



Model	Bestelnummer	WLL per paar in t	Bek-opening A	B	C	D	Maten in mm						Gewicht per paar in kg
							E	F	G	H	J	K	
0,75-IPHOZ	5401	0,75	0-30	94	16	-	16	70	118	81	12	12	6,0
1,5 -IPHOZ	5402	1,5	0-45	133	16	-	22	125	192	100	16	12	11,0
3 -IPHOZ	5403	3,0	0-45	137	20	-	26	125	200	120	20	10	16,0
4,5 -IPHOZ	5404	4,5	0-45	138	25	-	30	126	220	120	20	10	17,0
6 -IPHOZ	5405	6,0	0-60	171	30	-	36	135	235	130	20	20	31,0
9 -IPHOZ	5406	9,0	0-60	211	30	-	43	166	276	160	25	20	41,0
12 -IPHOZ	5407	12,0	0-60	217	40	-	47	168	294	190	25	19	76,0
15 -IPHOZ	5408	15,0	0-60	220	40	-	47	183	317	250	25	22	76,0



fig. 1



#### Onderdelen voor IPHOZ Veiligheids-hijsklemmen:

1. Frame compleet
3. Tandsegment compleet
6. Tandsegmentas compleet

fig. 2




fig. 3




fig. 4




fig. 5

