

Horizontaal transporteren van platen: IPBC

De horizontale veiligheids-hijsklem IPBC is geschikt voor het hijsen en transport van stalen balken en platen, alsmede voor het **kantelen** van balken van de H naar de I positie. Kan ook voor **doorbuigende** platen gebruikt worden.

Uitgevoerd met een voorspanning op het materiaal, zodat de klem na het aanslaan op de plaat blijft staan, ook in onbelaste toestand.

De IPBC hijsklemmen mogen uitsluitend tot een maximale tophoek van 60° gebruikt worden.

De klemmen mogen **zowel enkel als per paar** gebruikt worden.


Voor juist gebruik zie fig. 2 en 3.



Model	Bestelnummer	WLL per stuk in t	Bek-opening A	Maten in mm								Gewicht per stuk in kg	
				B	C	D	E	F	G	H	J		K
1-IPBC	0410	1,0	0-20	132	52	190	26	75	135	36	16	182	3,5
2-IPBC	0411	2,0	0-25	152	62	207	30	82	152	49	20	218	6,5
3-IPBC	0412	3,0	0-25	117	66	-	30	82	210	57	20	225	8,5



fig. 1



Onderdelen voor IPBC Veiligheids-hijsklemmen:

1. Frame compleet
3. Tandsegment compleet
5. Veer voor grendel compleet
6. Tandsegmentas compleet
10. Taats compleet (rond)

fig. 2




fig. 3




fig. 4




fig. 5

