

Horizontaal transporteren van balken: IPBKZ

De veiligheids-hijsklem IPBKZ is geschikt voor het hijsen, transport en **tegen elkaar stapelen van stalen balken**.

De IPBKZ hijsklem is voorzien van vergrendeling in de open en de gesloten positie en waarborgt absolute veiligheid.

De IPBKZ hijsklem houdt gedurende het transport de flenzen van de balk verticaal, hetgeen het stapelen in flenzen vergemakkelijkt.

Voor juist gebruik van de klem zie fig. 2 en 3.

Minimale toegestane last:

5% van de ingeslagen WLL tot plaatoppervlaktehardheid 27Rc (900N/mm²)

10% van de ingeslagen WLL tot plaatoppervlaktehardheid 37 Rc (1170N/mm²)



Model	Bestelnummer	WLL per stuk in t	Bek-opening A	Maten in mm										Gewicht per stuk in kg
				B	C	D	E	F	G	H	J	K		
0,75-IPBKZ	5780	0,75	5-15	43	132	192	45	113	47	38	10	-	3,5	
1,5 -IPBKZ	5781	1,5	5-25	62	210	300	70	163	61	50	16	-	7,0	
3,75-IPBKZ	5782	3,75	5-28	75	260	415	100	202	78	52	20	-	15,5	

fig. 5





fig. 4



fig. 1



Onderdelen voor IPBKZ veiligheids-hijsklemmen:

1. frame compleet
2. hijsroep compleet
3. tandsegment compleet
4. grendel compleet
5. veer voor grendel compleet
6. tandsegmentas compleet
7. hijsroepas compleet
10. taals compleet
26. scharnieras compleet

fig. 2



fig. 3

