

## Speciaal voor de scheepsbouw: IPSE



De veiligheids-hijsklem IPSE is geschikt voor het hijsen en transport van **complete scheepsbouwsecties**. De IPSE hijsklem is voorzien van een vergrendeling in de open en in de gesloten positie en waarborgt absolute veiligheid. De IPSE hijsklem is zo uitgevoerd dat deze toegepast kan worden bij samengestelde spanten, H-, T- en J-profielen en satalen plaat. Voelsprietten zorgen ervoor dat de klem uit zichzelf recht boven de plaat blijft staan. Geschikt voor platen met een treksterkte tot 500 N/mm<sup>2</sup>.



**Het produceren, aanbrengen en verwijderen van hijsogen op scheepsbouwsecties is bij gebruik van deze klem onnodig.**

Voor juist gebruik van de klem zie fig. 2.

Model	Bestelnummer	WLL per stuk in t	Bek-opening A	Maten in mm										Gewicht per stuk in kg
				B	C	D	E	F	G	H	J	K		
20-IPSE <sub>2</sub>	5815	20	200/0-40	150	623	973	120	584	155	160	48	-	204,0	
50-IPSE <sub>4</sub>	5834	50	400/0-50	280	1210	1882	240	1112	250	278	80	-	1090,0	



### Onderdelen voor IPSE veiligheids-hijsklemmen:

1. frame compleet
2. universeel hijs oog compleet
4. grendel compleet
5. veer voor grendel compleet
7. hijs oog compleet
8. drukarm (1) compleet
10. taats compleet
11. ontgrendelingshefboom compleet
12. veer voor drukarm compleet
14. zijarm compleet
21. drukarm (2) compleet
35. frame-as compleet

