



## Verticaal transporteren van platen: IPNM(P)

De IPNM veiligheids-hijsklemmen (NM staat voor Non Marring) kunnen worden toegepast in vrijwel alle takken van industrie waarbij tijdens het hijsen of vervoer **geen beschadigingen** aan de last zijn toegestaan.

De bekken van de hijsklem zijn voorzien van kunststof met een zeer hoge wrijvingscoëfficiënt, waardoor de kwetsbare platen klemvast en veilig kunnen worden verplaatst. Dit geldt ook voor **materialen met een zeer glad oppervlak, composieten, gecoate platen of platen met een zeer hard (ondoordringbaar) oppervlak.**

Men kan ook kiezen voor een versie met beschermkap (model IPNM/P).

| Model      | Bestelnummer | WLL per stuk in t | Bek-opening A | Maten in mm |     |     |    |     |    |    |   |    | Gewicht per stuk in kg |
|------------|--------------|-------------------|---------------|-------------|-----|-----|----|-----|----|----|---|----|------------------------|
|            |              |                   |               | B           | C   | D   | E  | F   | G  | H  | J | K  |                        |
| 0,5-IPNM   | 3276         | 0,5               | 0-10          | 74          | 149 | 205 | 30 | 128 | 60 | 38 | - | 10 | 2,5                    |
| 1 -IPNM    | 3277         | 1,0               | 0-20          | 86          | 187 | 258 | 30 | 170 | 80 | 50 | - | 10 | 4,1                    |
| 0,5-IPNM/P | 3278         | 0,5               | 0-10          | 82          | 157 | 213 | 30 | 145 | 68 | 48 | - | 10 | 2,8                    |
| 1 -IPNM/P  | 3279         | 1,0               | 0-20          | 97          | 195 | 268 | 30 | 205 | 82 | 60 | - | 10 | 4,5                    |



### Onderdelen voor IPNM(P) Veiligheids-hijsklemmen:

