

## Eller dommekrachten



Eller dommekrachten zijn van uitstekende kwaliteit. De dommekrachten zijn uit voorraad leverbaar met draai- of ratelslinger en zijn standaard voorzien van een inklapbare handgreep.

De Eller dommekrachten zijn nu uitgevoerd met onderhouds-arme lagerbussen op de hoofdassen; deze lagerbussen zijn met een kap afgedekt. Hierdoor hebben stof en vocht geen uitwerking meer op de assen.

Dit, het galvaniseren van het rondsel van de ratel en het monteren van een kunststof handgreep hebben de levensduur en het gebruikersgemak behoorlijk verbeterd.

### Standaard bouwhoogte, volgens DIN 7355

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Hefhoogte (mm)	Bouwhoogte (mm)	Gewicht (kg)	Type slinger
DKSBV02350	1.500	350	725	12	standaard
DKSBR02350	1.500	350	725	12,5	ratel
DKSBV03350	3.000	350	725	20	standaard
DKSBR03350	3.000	350	725	20,5	ratel
DKSBV05300	5.000	300	725	24	standaard
DKSBR05300	5.000	300	725	24,5	ratel
DKSBV10300	10.000	300	800	42	standaard
DKSBR10300	10.000	300	800	43	ratel
DKSBV20340	20.000	340	800	63	standaard
DKSBR20340	20.000	340	800	65	ratel

### Korte bouwhoogte, volgens DIN 7355

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Hefhoogte (mm)	Bouwhoogte (mm)	Gewicht (kg)	Type slinger
DKKBV02300	1.500	300	570	11	standaard
DKKBR02300	1.500	300	570	11	ratel
DKKBV03300	3.000	300	570	18	standaard
DKKBR03300	3.000	300	570	18	ratel
DKKBV05300	5.000	300	600	22	standaard
DKKBR05300	5.000	300	600	22	ratel
DKKBV10300	10.000	300	650	38	standaard
DKKBR10300	10.000	300	650	38	ratel