



## DMK dommekrachten

### Kenmerken

- Geproduceerd volgens DIN 7355.
- Lage krachten door optimale overbrengingsverhoudingen.
- Robuuste constructie met grote stabiele voetplaat.
- Veiligheidsslinger met inklapbare handgreep.
- Type **DMK** - standaard model.
- Type **DMKK** - kort model.
- Type **DMKV** - verstelbare klauw in 6 posities.
  - klauwverstelling 3.0 / 10.0 ton: 97 mm.
  - 5.0 ton: 106 mm.
- Type **DMKR** - met ratelslinger 1.5 / 3.0 / 5.0 ton.

### Optie

- Ratelslinger DMK-10.0 - DMKK.

type	veilige werklust (kg)	bouw-hoogte (mm)	hef-hoogte (mm)	klauwhoogte (laagste stand) (mm)	gewicht (kg)
DMK - 1.5	1.500	725	350	70	12
DMK - 3.0	3.000	725	350	75	20
DMK - 5.0	5.000	725	300	75	29
DMK - 10.0	10.000	800	300	85	42
DMKK - 1.5	1.500	570	300	70	11
DMKK - 3.0	3.000	570	300	75	18
DMKK - 5.0	5.000	600	300	70	22
DMKK - 10.0	10.000	650	300	80	38
DMKV - 3.0	3.000	720	350	69	25
DMKV - 5.0	5.000	720	300	64	30
DMKV - 10.0	10.000	790	300	85	48
DMKR - 1.5	1.500	725	350	70	15
DMKR - 3.0	3.000	725	350	75	23
DMKR - 5.0	5.000	725	300	70	27

Meerprijs ratelslinger