

Z600 Trapladder beklede voorkant van de treden, aan beide zijden begaanbaar.

Werkcomfort met een hoofdletter W.

- Treden met 80 mm diep staanvlak.
- Trapbomen zijn geanodiseerd.
- Scheenbeenbeschermend stootkussens aan voorzijde treden.
- Treden afgewerkt met zwarte kunststof beschermkappen.
- Slipvaste kunststof ladderschoenen.
- Spreidveiliging door hoogwaardig perlonband, vanaf 6 treden.
- Treden en bomen uit geëxtrudeerde aluminium profielen.
- Geschroefde treden/boomverbinding.



Speciale uitrusting

- Tegen meerprijs leverbaar met elektrisch afleidende ladderschoenen.
- Vrijrijbare uitvoering.

ZARGES

Ladderlengte (m)	0,74	0,98	1,22	1,45	1,69	1,93	2,40
Werkhoogte (ca. m)	2,25	2,45	2,70	2,90	3,15	3,35	3,80
Buitenmaat (m)	0,43	0,46	0,48	0,51	0,53	0,56	0,61
Kokermaat (mm)	42	42	42	42	42	42	48
Aantal treden	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10
Gewicht (kg)	4,2	5,5	5,9	8,3	9,8	11,7	16,1

Ladderlengte (m)	0,79	1,07	1,35	1,63	1,91	2,19	2,75
Werkhoogte (ca. m)	2,20	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	4,05
Buitenmaat (m)	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,65
Kokermaat (mm)	73	73	73	73	73	73	73
Aantal treden	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10
Gewicht (kg)	5,8	7,2	8,4	9,3	10,1	11,5	14,7

Ladderlengte (m)	3,31	3,87	4,43
Werkhoogte (ca. m)	4,60	5,10	5,65
Buitenmaat (m)	0,71	0,77	0,83
Kokermaat (mm)	73	73	73
Aantal treden	2 x 12	2 x 14	2 x 16
Gewicht (kg)	17,8	22,6	26,5