

## Three-part skymaster ladder

### Een ladder – zes functies.

- Topdeel met opsteekhaken en opsteekbeveiliging.
- Spreideveiliging door hoogwaardig perlonband met doorgestikte verbindingslas.
- Stabiël, geschroefd beslag uit van gegoten aluminium profielen.
- Optimale verbinding van het geleidingsbeslag door profielomgrijpende constructie.
- Opsteekbeveiliging en geleidingsbeslag zijn dankzij de schroefverbinding uitwisselbaar.
- Sport- boom-verbinding door hoogwaardige ZARGES felsverbindingstechniek.
- Voorzien van uitwisselbare 2-componenten kunststof schoenen voor een slipvaste stand en verankerd in het kokerprofiel
- Sporten en bomen uit geëxtrudeerde profielen.
- Te gebruiken op trappen of bordessen



## ZARGES

### Compleet uitgeruste multifunctionele ladder.

- Twee starre verbindingen.
- Optimale standveiligheid door extra brede stabilisatiebalk.
- Bovenladder met loopwerk (vanaf afmeting 3 x 8).

Ladderlengte, uitgeschoven (als 3-dlg. ladder) (m)	4,15	4,95	5,80	6,65	6,90	8,60	9,70
Lengte als 2-dlg opsteekladder / reformladder (m)	3,00	3,60	4,10	4,70	4,95	6,10	6,95
Lengte van de ladderdelen (ook als 2-dlg reformladder) (m)	1,90	2,20	2,45	2,75	3,00	3,55	4,15
Kokermaat (mm)	68	68	73	73	73	98	98
Stabilisatiebalk (m)	0,80	0,80	0,90	0,90	1,00	1,10	1,20
Aantal sporten	3 x 6	3 x 7	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Gewicht (kg)	13,8	16,2	18,5	20,8	24,3	30,1	38,4