

**Trap met veiligheidsplatform, geanodiseerd**
**Alle werkbenodigheden binnen handbereik.**

- 80 mm diepe treden waarop u moeiteloos staat.
- **Bomen, slijtvast geanodiseerd.**
- Massief veiligheidsplatform uit gegoten aluminium (afm. 25 x 25 cm).
- Nieuw: ruim aluminium aflegbakje voor kleinmaterialen en gereedschappen.
- Treden aan elke ladderboom drievoudig met blindklinknagels bevestigd.
- Slipvaste kunststof schoenen.
- Treden en bomen uit geëxtrudeerde aluminium profielen.
- Tegen meerprijs leverbaar met elektrisch geleidende ladderschoenen
- Ook leverbaar in verrijdbare uitvoering.


**ZARGES Z 600**

Traphoogte	1,44	1,64	1,88	2,12	2,36	2,59	3,07
Platformhoogte	0,66	0,88	1,10	1,32	1,54	1,76	2,20
Werkhoogte	2,70	2,90	3,10	3,35	3,55	3,80	4,20
Maat buitenwerks	0,44	0,45	0,48	0,50	0,53	0,55	0,60
Kokermaat stijg-/steundeel	42/42	42/42	42/42	42/42	48/42	48/42	48/42
Aantal treden incl. platform	3	4	5	6	7	8	10
Gewicht (kg)	3,7	4,4	5,1	5,9	7,0	8,3	10,1