

Z600 Platformtrap, verrijdbaar, eenzijdig beklimbaar.

Voldoet aan BGI 694 en BGI 637 - 2004.

- Tredediepte 200 mm. Platform 600 mm x 800 mm. Hoogte leuning 1,00 m. Vier veerbelaste zwenkwielen, diameter 125 mm, veerbelaste wielen met rem op aanvraag.
- Tweezijdige leuning vanaf platformhoogte 1 mtr., resp. 5 treden, verplicht.



ZARGES

Aantal treden incl. platform	3	4	5	6	7	8	3
Platformhoogte zonder leuning (m)	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92	0,72
Uitvoering							
Grondoppervlakte (m)	0,81x1,26	0,88x1,46	0,95x1,64	1,02x1,82	1,09x2,00	1,16x2,18	0,81x1,26
Gewicht (kg)	29,0	33,0	36,0	40,0	44,0	47,0	40,3

Aantal treden incl. platform	4	5	6	7	8
Platformhoogte zonder leuning (m)	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Uitvoering					
Grondoppervlakte (m)	0,88x1,46	0,95x1,64	1,02x1,82	1,09x2,00	1,16x2,18
Gewicht (kg)	46,0	51,0	56,0	62,0	68,0