

Z600 AMA, Aluminium-Modul-Arbeitspodest

Een echt multitalent – enorm veelvoudig inzetbaar.

- Modulaire opbouw voor sterk wisselende omstandigheden – verrijdbaar of stationair.
- Gering eigen gewicht voor snelle en comfortabele handling.
- Extreem robuuste, torsiestijve, corrosievast aluminium constructie.
- Gemakkelijk en veilige treden (555 mm x 250 mm) uit traanplaat.
- De twee treden basismodule is met max. drie uitbreidingsmodules als mobiele toepassing geschikt.
- Veelvoudige accessoires voor stationaire en mobiele toepassing.
- uitbreidingsmodules in vier verschillende hoogtes.
- Bij wisselende omstandigheden kunt u module B met max. 3 modules uitbreiden en combineren.



Speciale uitrusting

- Tegen meerprijs leverbaar met elektrisch afleidende ladderschoenen.

ZARGES

Werkhoogte (ca. m)	2,20	2,40	2,40	2,60	2,80	2,99
Platformhoogte bovenzijde (m)	0,20	0,40	0,40	0,60	0,80	0,99
totale platformdiepte (m)	0,30	0,55	0,80	0,80	1,05	1,30
Gewicht, totaal (kg)	2,9	4,8	3,9	4,4	4,8	5,5
Omschrijving module	A	B	C	D	E	F

AMA Platformmodule

- Voor de verbinding van twee AMA-platformen voor de opbouw van een loopplank met toegang aan beide zijden.



ZARGES

Module lengte (m)	1,00
-------------------	------