



- 1** drukknop dalen
- 2** drukknop hijsen
- 3** drukknop links
- 4** drukknop rechts
- 5** startknop
- 6** aan/uit knop

- 7** bevestigingsclip
- 8** SIM-module
- 9** batterijhouder

▶ TECHNISCHE SPECIFICATIES ◀

Zender type T70MH2

Aantal drukknoppen:

4 functies (2 snelheden) + start + aan/uit (categorie 3)

Frequenties: 870 MHz / 433 MHz

Vermogen (ERP): <5mW (870MHz) / <10mW (433MHz)

Beschermingsgraad: IP65

Gewicht: 250 gr

Afmetingen: 160 x 75 x 45 mm

Werkings temperatuur: -20°C tot +70°C

Batterijen:

Commercieel type : Alkaline AA 1,5V 2600mAh (-10°C/+50°C)

Industrieel type : NiMH AA 1,2V 1200mAh (-20°C/+70°C)

Autonomie:

> 12h (100% duty cycle) Alkaline 2600mAh

> 6h (100% duty cycle) NiMH 1200mAh

Ontvanger met relais uitgangen type R70MR06

Voedingsspanning (afhankelijk van het model):

24/48 VAC 50/60Hz (+20% / -30% Vin)

115/230 VAC 50/60 Hz (+20% / -30% Vin)

Aantal uitgangen: 6 functierelais (3 hijsen/dalen, 3 translatie)

Maximum stroom per uitgang: 6 A

Beschermingsgraad: IP65

Gewicht: 640 gr

Afmetingen: 151 x 129 x 61 mm

Signalisatie status: 7 externe LED's

Verbindingen: plug-in klemmenstrook - PG16 voor de uitgangen

Werkings temperatuur: -20°C tot +70°C